

# ЦИСТЕРНА-ПОЛУПРИЦЕП V36м

4 секции



|                                  |                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип цистерны:                    | Бензовоз                                                                                                                       |
| Габаритная длина, мм:            | ~11615                                                                                                                         |
| Габаритная ширина, мм:           | 2550                                                                                                                           |
| Габаритная высота, мм:           | ~3420                                                                                                                          |
| Высота ССУ, мм:                  | 1150                                                                                                                           |
| Количество секций:               | 4                                                                                                                              |
| Объем цистерны:                  | 36000                                                                                                                          |
| Среда:                           | Светлые нефтепродукты                                                                                                          |
| Вместимость, л:                  | 36000 (плюс 3-6% объём паров)                                                                                                  |
| Количество изолированных секций: | 4 (9000 / 9000 / 9000 / 9000)                                                                                                  |
| Материал изготовления:           | 5182Н111 / 5182О / 5182О (алюминий)                                                                                            |
| Форма цистерны:                  | Эллипс, переменное сечение                                                                                                     |
| Толщина стенок цистерны, мм:     | 5                                                                                                                              |
| Толщина торцевой стенки, мм:     | 7                                                                                                                              |
| Толщина перегородки, мм:         | 6                                                                                                                              |
| Люк:                             | "20"" из алюминия, на каждой секции с Р/В клапаном 10""                                                                        |
| Пенал для хранения шлангов:      | 4шт, алюминиевый, диаметр 180 мм, 2х длина 4000 мм с левой стороны, 2х длина 4000 мм с правой стороны                          |
| Шланги:                          | "2х3800 мм с камлок, 2х3800 мм комбинированный камлок с ниппелем"                                                              |
| Промывочная камера:              | "Сливные трубы расположены в задней части по левой и правой сторонам. В самой нижней точке они снабжены 1,5-дюймовыми шаровыми |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | кранами"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Система разгрузки:</b>              | <p>Каждый резервуар оснащен 4-дюймовым пневматическим клапаном "КТ" на дне</p> <p>Трубопровод из алрминиевого сплава диаметром 4", соединяющий донный клапан (API)</p> <p>Адаптеры 4" (API) с алрминиевым пылезащитным колпаком на правой стороне цистерны, горизонтальная установка</p> <p>Блок управления клапанами CIVACON</p>                                                                     |
| <b>Система рекуперации паров:</b>      | <p>3" пневматический клапан выпуска воздуха на каждую секцию, последовательное управление</p> <p>Трубопровод из алюминиевого сплава диаметром 4" от борта до середины дна бака</p> <p>4" адаптеры для улавливания паров (КТ), установлены в средней части дна бака</p> <p>Пневматический клапан CIVACON выпуска воздуха при пониженном / повышенном давлении, установлен в верхней части бака</p>     |
| <b>Система защиты от переполнения:</b> | <p>5-ти проводная оптическая система предотвращения переполнения CIVACON</p> <p>На одно отделение один 5-проводной оптический датчик, установленный на крышке люка</p> <p>10-контактный разъем с адаптером улавливания паров</p>                                                                                                                                                                      |
| <b>Электрооборудование:</b>            | <p>24В, LED, розетки пин 1x15, 2x7 пин полюсное (ADR)</p> <p>2 передние габаритные лампы, 2x4 боковых габаритных огня, задние фонари со знаками аварийной остановки, верхние габаритные огни, модулируемое мигание</p> <p>Взрывозащищенная конструкция, полностью изолированные разъемы: масло- и влагонепроницаемый кабель</p>                                                                       |
| <b>Шасси и рама:</b>                   | <p>Сварная рама из конструкционной стали Q355 с поперечными лонжеронами болтового крепления</p> <p>Оси Hwagain, 9т x 4 оси с дисковыми тормозами</p> <p>Пружинная тормозная камера (T16/24) на 2-й и 3-й осях</p> <p>Double coin 385/55 R22,5 8+1запасное / 9 x 22,5 x 11,75; алюминиевые диски</p> <p>Шкворень 2", Jost, 1 позиция, съемный</p> <p>Стояночные механические опоры JOST, 2x25 тонн</p> |
| <b>Тормозная система:</b>              | <p>Двухконтурная тормозная система WABCO ABS 4S/2M</p> <p>Стояночный клапан, управляемый с левой стороны</p> <p>Ресиверы 4 шт.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Комплектация:</b>                   | <p>Сливной ящик, алюминиевый под API, индикатор продукта</p> <p>Лестница и трап из нержавеющей стали</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

справа, с подъемным ограждением  
Боковая защита с обеих сторон, алюминиевая  
Пластиковые полукруглые брызговики всех  
колес  
Пластиковый бак для воды с емкостью для  
мыла  
Алюминиевый ящик для инструментов  
Алюминиевый ящик для песка  
Огнетушители, 2 шт., изготовлены из стали и  
окрашены в красный цвет

---